Naaivoorbeelden

4 Draads overlock

3 Draads overlock

Rolzoom

Flatlock

Optionele lockvoeten

Blindzoomvoet

Elastiekvoet

Koordvoet



Parelbandvoet



Paspelvoet

Rimpel-/plooivoet

MET EEN BREED SCALA AAN VERSCHILLENDE STEEKPATRONEN, KUNT U ZOWEL STRETCH ALS GEBREIDE STOFFEN MET GEMAK NAAIEN.

* 2 / 3 / 4 draads overlock
* Bovengrijper converter
* Aanpasbare persvoetdruk
* Automatische ondergrijper draadinrijger

WIST U DAT?

Meer dan 40% van alle kledingstukken wereldwijd vervaardigd wordt op een JUKI machine!

De prachtigste zomen met gevarieerde afwerking

MO-114D

- Naaisnelheid: Max. 1500 tpm
- Aantal draden: 2/3/4-draads
- Naalden: Huishoudsysteem 130/750H (HAx1) 70-90
- Overlock breedte: Linker naald 6 mm, Rechter naald 4 mm, Rolzoom: 2 mm
- Steeklengte: 1 - 4 mm (standaard 2,5 mm)
- Differentieel transport: 0,7 – 2,0 ratio
- Draadspanningen: inlegsleuven
- Ingebouwde rolzoom: 2- of 3-draads
- Flatlock: Rechter of linker naald / 2- of 3-draads
- Universele naaivoet: Ook geschikt voor band, lint en smal elastiek
- Naaivoet hoogte: 5 / 7,5 mm
- Afmetingen: 315 (L) x 290 (B) x 290 (H) mm
- Gewicht (alleen machine): 7 kg

INLEGTYPE DRAADSPANNINGS-SLEUVEN

Snel en efficiënt de draad inrijgen via de kleurgecodeerde inrijgpaden. De draadspanning eenvoudig aanpassen met de overzichtelijke schuifknoppen.

AUTOMATISCHE ROLZOOM

Snel en eenvoudig ROLZOOM creëren met de ingebouwde en met één vinger te bedienen hevel. Het is niet nodig om de steekplaat of voet te verwisselen.

STEEKBREEDTE KNOP

De steekbreedte kan snel worden aangepast voor perfecte afgewerkte randen en rolzomen.

STEEKLENGTE KNOP

Pas de steeklengte aan door eenvoudig de knop aan de buitenkant van de machine te verdraaien tussen 1 en 4 mm.

DIFFERENTIEEL TRANSPORT

Perfecte naad en rolzoom afwerking. Zelfs wanneer u dunne stoffen naait. Eenvoudig in te stellen (0,7 - 2,0 ratio).